

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### **CASAPROTECT® - CD** **vollautomatische Wasserbehandlungsanlage**

**Doppel - Kammer - Wasserbehandlungsgerät** zur vollautomatischen Leistungsanpassung an die jeweilige Wasserhärte und Durchflussmenge zur Behandlung von Trink- und Brauchwasser gegen Kalk und Korrosion in Leitungssystemen.

Fabrikat **CASAPROTECT® - CD** bestehend aus:

2 Edelstahlkammern mit Edelstahlelektroden, die nacheinander vom Wasser durchflossen werden, sowie einer elektronischen Steuerung, welche permanent den Leitwert des Wassers ermittelt und die Leistungsabgabe entsprechend anpasst. In ihrem beleuchteten LCD-Display wird ständig Auskunft über die Leitfähigkeit in  $\mu\text{S/cm}$ , Frequenz in kHz, Betriebsstunden und Behandlungsstärke in % gegeben. Evtl. Störmeldungen werden in Klartext im blinkenden LCD- Display angezeigt.  
montage- und betriebsfertig, Gerät in Kompaktbauweise als eine Einheit

Typ	CD		
	3/4"	1"	1 1/4"
Anschluss-Flansch*	3/4"	1"	1 1/4"
Nennweite DN	20	25	32
Durchflussmenge $\Delta p= 0,2$ bar	3,5 m <sup>3</sup> /h	4,3 m <sup>3</sup> /h	5,0 m <sup>3</sup> /h
Einsatz Wohneinheiten	1-6		
Einbaulänge	180 mm		
max. Temp. des Einspeisewassers	30 °C		
max. Umgebungstemperatur	40 °C		
Betriebsdruck max. PN	16 bar		
Elektroanschluss	230 V/ 50Hz		
Kabellänge	1,5 m		
Nennaufnahme max. in VA	25		
Artikelnummer	030001		

\* muss separat bestellt werden!

CASAPROTECT® Geräte sind TÜV / GS / CE (EMV) / PN16 / IP 55- geprüft sowie SVGW-zugelassen und entsprechen den Anforderungen nach der AVB Wasser V §12,4.

#### Bezugsquellennachweis:

CASAPROTECT® Wassertechnik GmbH  
Carl-Benz-Strasse 11  
D - 74889 Sinsheim  
Tel.: +49 (0)72 61 / 92 83 - 70  
Fax: +49 (0)72 61 / 92 83 - 99

info@casaprotect.de  
www.casaprotect.de